

**Technický list hadice****Typ: Aqua****Barva:** zelená transp., transp.**Pracovní teplota:** -20°C ÷ +60°C**Použití:** Pro lehčí sání a čerpání vody a jiných kapalin, nebo k dopravě neabrazivních tuhých materiálů v zemědělství, zahradnictví a v domácnostech.**Materiál:** měkčené PVC - tvrdost 75° ShA

tvrdé PVC - protinárazové, barva bílá

stabilizátor - vápník / zinek

**Tolerance vnitř. průměru:** ± 2%**Tolerance síly stěny:** ± 5%**Tolerance hmotnosti:** ± 8%**Balení:** v kotoučích; po 30 m**Katalogové číslo:** 2 01 0 xxx

ø mm	váha g/m	síla stěny mm	min. poloměr ohybu mm	prac. tlak při teplotě 23 ± 2 °C MPa	prac. tlak při teplotě 55 ± 2 °C MPa	poruch. tlak při teplotě 23 ± 2 °C MPa	podtlak m/ H <sub>2</sub> O	Objem balení m <sup>3</sup>
20	173	2,0	110	0,4	0,1	1,4	5,0	0,037
25	210	2,0	140	0,4	0,1	1,4	5,0	0,056
30	264	2,1	170	0,4	0,1	1,4	5,0	0,073
32	280	2,2	180	0,4	0,1	1,4	5,0	0,078
35	336	2,2	195	0,4	0,1	1,4	5,0	0,087
38	380	2,5	210	0,4	0,1	1,4	5,0	0,114
40	410	2,6	220	0,4	0,1	1,4	5,0	0,125
45	490	2,8	250	0,4	0,1	1,4	5,0	0,150
50	630	3,1	270	0,4	0,1	1,4	5,0	0,197
55	750	3,6	310	0,4	0,1	1,4	5,0	0,230
60	850	3,6	330	0,4	0,1	1,4	5,0	0,285
63	900	3,7	350	0,4	0,1	1,4	5,0	0,285
70	1050	3,9	450	0,4	0,1	1,4	5,0	0,339