

## Protiprůvanové závěsy z PVC fólie – CS STANDARD

Hladké transparentní PVC fólie do vrat slouží jako protihlukové a protiprůvanové zábrany. Závěsy zamezují úniku tepla ze skladovacích a výrobních prostor.

### Technické parametry:

- materiál: netoxické PVC s vysokou průhledností
- tvrdost: 72°Sh
- lom: -40°C
- pevnost: 17,1 MPa
- barva: transparentní
- pracovní teplota: -20°C/+60°C



### Další informace:

- výrobní tolerance je maximálně +/- 0,3mm od uváděné tloušťky
- bez obsahu kadmia a silikonu
- aby nedošlo k poškození fólií a degradaci jejich vlastností je při dlouhodobém skladování potřeba fólie skladovat při teplotě do +40°C

Obj. kód	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tvrdost (°ShA)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
01560 100	1	100	72	0,251	50,00
01560 102	2	100	72	0,235	50,00
01560 220	2	200	72	0,485	50,00
01560 230	2	300	72	1,001	50,00
01560 320	3	200	72	0,675	50,00
01560 330	3	300	72	1,213	50,00
01560 440	3,8	400	72	1,752	50,00