

## BODOVANÝ (SVAŘOVANÝ) KOREČEK ZRNOVÝ

### Zrnové naběráky

- mají uzavřenější tvar
- jsou vyráběny v šířce 80 až 300 mm s odstupem po 10 mm
- Mat. 11 320, tl. 0,8 / 17 240 nerez 0,8 mm

Rozměry vyráběných typů zrnkových naběráků:

TYP	A	B	C	D	E	F	G	obsah dm <sup>3</sup>
8/2	84	67	48	8	16	77,5	75	0,113
9/2	93	79	46	9	14	89,5	79,5	0,189
10/2	102	89	48	9	18	99,5	87,5	0,275
11/2	114	100	60	9	16	103	91,5	0,275
12/2	122	110	70	9	14	111,5	99,5	0,362
13/2	130	110	76,5	9	20	118,5	100,5	0,367
14/2	146	130	91,5	9	25	149,5	113,5	0,643
15/2	150	130	100	9	25	149,5	113,5	0,649
16/2	160	150	110	9	25	148,5	117,5	0,840
17/2	176	150	121	9	26	148,5	117,5	0,844
18/2	186	170	120	9	24	162,5	135,5	1,087
19/2	194	170	140	9	29	160	138,5	1,071
20/2	203	190	150	9	30	174,5	144,5	1,476
21/2	213	190	150	9	30	174,5	144,5	1,490

